

# 生コンクリート価格スライド表

平成18年10月1日 改訂

## 千葉中央生コンクリート協同組合

〒260-0045

千葉市中央区弁天1丁目2番8号 大野ビル5階

TEL 043(207)8101(代)

FAX 043(207)8103

基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

ベース（普通セメント、呼び強度 18、スランブ 18 cm、粗骨材の最大寸法 20 mm、A E 減水剤）価格から、該当品種のスライド価格を加減算すれば、生コンクリート価格が算定されます。

1-1. 普通 A E 減水剤コンクリート

セメントの種類		普通セメント		高炉セメント B 種		早強セメント	
材 齢 (日)		28		28	56	7	
スランブ (cm)		18・21	8・10・12・15	8・10・12・15・18・21		18・21	8・10・12・15
呼び強度	(16)	▲ 250	▲ 550	普通セメントと同額	▲ 200	450	50
	18	0	▲ 300			800	400
	21	300	▲ 50			1,200	750
	24	650	300			1,650	1,250
	27	1,100	700			2,300	1,800
	30	1,550	1,050				2,300
	33		1,450				2,850
	36		2,000				3,500

セメントの種類		中庸熱セメント	
材 齢 (日)		28	
スランブ (cm)		18・21	8・10・12・15
呼び強度	(16)	450	150
	18	700	400
	21	1,000	650
	24	1,350	1,000
	27	1,800	1,400
	30	2,250	1,750
	33		2,150
	36		2,700

注 1) 表記呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

注 2) ( ) の呼び強度は JIS 規格外品です。

注 3) 呼び強度 30、スランブ 18 cm 以上の場合、原則として「高性能 A E 減水剤」使用指定をお願いします。

注 4) セメント量または水セメント比指定による「呼び強度」換算は組合にお問い合わせ下さい。

注 5) スライド価格は全て「円/㎡」です。

注 6) 高炉 B 種 56 日は普通セメントからの値差です。

1-2. 普通高性能 A E 減水剤コンクリート

セメントの種類		普通セメント	早強セメント	高炉セメント B 種		中庸熱セメント	低熱セメント
材 齢 (日)		28	7	28	56	28	
スランブ (cm)		15・18・21		15・18・21		15・18・21	
呼び強度	27	1,800	3,000	1,800	1,600	2,800	4,550
	30	2,200	3,600	2,200	2,000	3,200	4,950
	33	2,650	4,200	2,650	2,450	3,650	5,600
	36	3,400	5,000	3,400	3,200	4,400	6,000
	40	4,100	5,850	4,100	3,900	5,100	6,550
	42	4,500	6,250	4,500	4,300	5,500	6,850
	45	5,350	7,350	5,350	5,150	6,350	7,300
	(48)	5,700	7,900	5,700	5,500	6,700	7,950
	※ 50	6,100	8,450	6,100	5,900	7,100	8,600
	※ 55	7,150		7,150	6,950	8,150	9,600
	※ 60	8,600		8,600	8,400	9,600	10,800

1-3. 普通スランプフロー管理コンクリート（高性能A E減水剤使用）

セメントの種類		普通セメント・高炉セメントB種（28日）				
スランプフロー（cm）		（45）	50	（55）	60	（65）
呼び強度	（36）	5,600	5,750	5,900	6,050	6,250
	（39）	6,050	6,200	6,350	6,500	6,700
	（42）	6,400	6,600	6,800	6,950	7,100
	（45）	6,800	7,000	7,250	7,400	7,600
	（48）	7,250	7,450	7,600	7,850	8,000
	※ 50	7,500	7,700	7,900	8,100	8,350
	※（51）	7,650	7,850	8,050	8,250	8,500
	※（54）	8,050	8,250	8,500	8,700	8,950
	※ 55	8,200	8,400	8,650	8,850	9,100
	※（57）	8,500	8,700	8,950	9,150	9,350
	※ 60	8,950	9,150	9,350	9,600	9,800

セメントの種類		中庸熱セメント（28日）				
スランプフロー（cm）		（45）	50	（55）	60	（65）
呼び強度	（36）	6,100	6,250	6,350	6,500	6,650
	（39）	6,550	6,700	6,800	6,950	7,050
	（42）	6,900	7,100	7,300	7,450	7,550
	（45）	7,300	7,500	7,750	7,900	8,000
	（48）	7,750	7,950	8,100	8,350	8,500
	※ 50	8,000	8,200	8,400	8,600	8,850
	※（51）	8,150	8,350	8,550	8,750	9,000
	※（54）	8,550	8,750	9,000	9,200	9,450
	※ 55	8,700	8,900	9,150	9,350	9,600
	※（57）	9,000	9,200	9,450	9,650	9,850
	※ 60	9,450	9,650	9,850	10,100	10,300

セメントの種類		低熱セメント（28日）				
スランプフロー（cm）		（45）	50	（55）	60	（65）
呼び強度	（36）	6,250	6,350	6,450	6,600	6,750
	（39）	6,700	6,800	6,900	7,050	7,150
	（42）	7,100	7,250	7,400	7,550	7,650
	（45）	7,450	7,650	7,850	8,000	8,100
	（48）	8,050	8,250	8,450	8,600	8,700
	※ 50	8,350	8,550	8,800	8,950	9,050
	※（51）	8,500	8,700	8,950	9,100	9,200
	※（54）	9,150	9,350	9,600	9,800	9,900
	※ 55	9,300	9,500	9,750	9,950	10,050
	※（57）	9,550	9,800	10,050	10,250	10,350
	※ 60	10,300	10,550	10,750	10,950	11,100

注 ※はJISA5308 高強度コンクリートとなります。

## 2. 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートのベース価格は、呼び強度 18、気乾単位容積質量 1.85 の別途設定です。

減水剤の種類		A E 減水剤		高性能A E減水剤
セメントの種類		普通セメント	早強セメント	普通セメント
材 齢 (日)		28	7	28
呼び強度	18	0	1,250	
	21	450	1,800	
	24	1,000	2,500	2,000
	27	1,550	3,250	2,600
	30	2,000	3,900	3,150
	33			3,650
	36			4,100
	40			4,800

注1) スランプによる価格差はありません。

注2) 表示以外のご注文は、組合にお問い合わせ下さい。

## 3. 舗装コンクリート

セメントの種類		普通セメント		早強セメント	
材 齢 (日)		28		7	
スランプ (cm)		2.5	6.5	2.5	6.5
曲げ強度	(5.0)	2,350	3,550	3,750	4,750
	4.5	2,000	3,000	3,350	4,350
	(3.5)	800	1,800	1,900	2,900

注1) 舗装コンクリートは、出荷不能工場もあるため、予め組合にお問い合わせ下さい。

注2) スランプ 2.5 cm は工場渡し、6.5 cm は現場渡しの価格です。

### 4-1. モルタル

配合	普通セメント	早強セメント
1 : 1	10,500	12,300
1 : 2	6,000	7,300
1 : 3	4,000	5,000
1 : 4	3,000	3,800
1 : 5	2,300	3,000

### 4-2. エアーモルタル

セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	普通セメント
300	100
330	550
350	900

注1) 各モルタルの単価は、ベース価格に表示スライドの価格を加算し求めて下さい。

注2) 表示の無い配合は、組合にお問い合わせ下さい。

## 5. 流動化コンクリート

価格は、同強度の流動化後スランプ値のスライド価格となります。

注1) ベースコンクリートのスランプは、原則として、12 cm・15 cmとし、流動幅は『+6 cm以内』とします。

注2) 『呼び強度 33、スランプ 15 cm』を超える場合は、別途組合にお問い合わせ下さい。

注3) 流動化材料費および投入費は含みません。

## 6. その他

・杭および連続壁	……	同強度価格	+	100円
・膨張コンクリート	……	同強度価格	+	100円
・半砂利コンクリート	……	同強度価格	+	500円
・豆砂利コンクリート	……	同強度価格	+	2,500円
・工場渡し	……	同強度価格	▲	500円

## 7. 別途協議事項

予め組合にお問い合わせ下さい。

- ・膨張剤（材）、防水剤（材）、その他特殊混和剤（材）の使用は現場支給でお願いします。
  - ・水中不分離コンクリート
  - ・ファイバーコンクリート
  - （金属系、無機ガラス系、有機高分子系）
  - ・カラーコンクリート
  - ・スリップフォームコンクリート
  - ・転圧コンクリート
  - ・ポーラスコンクリート：混和剤（材）の使用は現場支給でお願いします。
  - ・小型車指定
  - ・夜間割増
  - ・その他
- 残コン、後処理は、原則として現場でお願いします。

■ 組合員工場名 ■

株式会社内山アドバンス	花見川工場
〃	千葉工場
寿生コン株式会社	新港工場
千葉宇部コンクリート工業株式会社	本社工場
千葉菱光株式会社	本社新港工場
京葉アサノコンクリート株式会社	千葉工場
〃	本社船橋工場
〃	八千代工場
小沢商事株式会社	袖ヶ浦工場
房総コンクリート株式会社	姉ヶ崎工場
船橋レミコン株式会社	第一工場
佐倉エスオーシー株式会社	本社工場
東邦レミコン株式会社	本社千葉工場
ヤマカ建材工業株式会社	千葉工場
株式会社ヤマセ建材	ヤマセ生コン 工場
有限会社吉野コンクリート工業	生コン工場